



PORSCHE



Winterkompletträder

Equipment 2009/2010

**Im Winter wird die Straße manchmal zur Piste.
Aber als Sportler schreckt Sie das ja nicht ab.**

**Der 18-Zoll Carrera IV Winterkomplettradsatz
von Porsche Tequipment.***

Ihr Porsche steht für Sportlichkeit und Fahrspaß. Er ist voll alltagstauglich. Zu jeder Jahreszeit. Vorausgesetzt, er hat die richtige Bereifung. Denn nur so kann er sein außergewöhnliches Leistungspotenzial richtig auf die Straße übertragen.

Damit Sie auch während der kalten Jahreszeit Fahrspaß genießen können, empfiehlt Ihnen Porsche Tequipment den Einsatz von Winterreifen – und das bereits ab einem Temperaturbereich von ca. +7 °C.

Wie wäre es z.B. mit dem 18-Zoll Carrera IV Winterkomplettradsatz

von Porsche Tequipment? Die Bereifung verfügt nun über 20% breitere und 1 mm tiefere Querrillen sowie über deutlich mehr negative als positive Lauffläche. Für eine weiter optimierte Traktion und Bremsleistung. Zudem sind seine Profilblöcke weicher und flexibler sowie die Lamellen ca. 2 mm tiefer. Folge: eine verbesserte Verzahnung auf Schnee und Eis. Was Sie davon haben: mehr Sicherheit – und natürlich mehr Fahrspaß.

* Für die 911 Carrera/Carrera S und 911 Carrera 4/Carrera 4S Modelle, die Modelle 911 Targa 4/Targa 4S sowie die 911 Turbo Modelle.



Schnee. Hagel. Graupel. Eis.

Aber Sie bekommen keine kalten Füße.

Die Winterkomplettradsätze von Porsche Tequipment.

Wer Wintersport treibt, braucht die passende Ausrüstung. Für sich selbst: geeignetes Schuhwerk. Für seinen Porsche: die Tequipment Winterkomplettradsätze.

Für einen Sommerreifen beginnt der Winter bereits unterhalb von +7 °C. Schon in diesem Temperaturbereich beginnt das Material zu verhärten. Konsequenz: Die Hafteigenschaften

sind eingeschränkt, die Bremswege verlängern sich.

Damit sich Ihr Fahrzeug auch bei niedrigen Temperaturen mit der für einen Porsche typischen Fahrstabilität auf jeder Straße bewegen lässt, empfiehlt Porsche Ihnen Winterkomplettradsätze von Porsche Tequipment. Mit Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen.

Ganz gleich, ob auf schneebedeckter, nasser oder trockener Straße – die Winterkomplettradsätze sorgen für gewohnt gute Fahreigenschaften, erhöhte Sicherheit und reichlich Fahrspaß. Zudem überzeugen sie optisch durch ihr kompromisslos sportliches Design.

In dieser Broschüre finden Sie aber nicht nur Winterkomplettradsätze





für die Boxster, Cayman, 911, Cayenne und Panamera Modelle, sondern auch Räderzubehör sowie Schneeketten. Damit Sie gut durch den Winter kommen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie in den jeweiligen Hauptkatalogen von Porsche Tequipment.



Winterkomplettradsätze

für die Boxster Modelle (Typ 987)* und die Cayman Modelle:

Boxster/ Boxster S	Cayman/ Cayman S	Bezeichnung Komplettradsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen- spezifikation	Teilenummer Komplettradsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
	■ ^{1,2}	■ ^{1,2} 18-Zoll Boxster S II Rad	VA: 8 J x 18 ET 57 HA: 9 J x 18 ET 43	VA: 235/40 R 18 91V M+S HA: 255/40 R 18 95V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 987 044 600 65 mit RDK: 987 044 600 66 ⁴ 987 044 600 68 ⁵	3.218,95 2.705,00 3.516,45 2.955,00
	■ ^{1,2}	■ ^{1,2} 18-Zoll Cayman S II Rad	VA: 8 J x 18 ET 57 HA: 9 J x 18 ET 43	VA: 235/40 R 18 91V M+S HA: 255/40 R 18 95V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 987 044 600 45 mit RDK: 987 044 600 46 ⁴ 987 044 600 54 ⁵	3.218,95 2.705,00 3.516,45 2.955,00
	■ ^{1,2,3}	■ ^{1,2,3} 17-Zoll Boxster III Rad	VA: 7 J x 17 ET 55 HA: 8,5 J x 17 ET 40	VA: 205/55 R 17 91V M+S HA: 235/50 R 17 96V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 987 044 600 59 mit RDK: 987 044 600 62 ⁴ 987 044 600 60 ⁵	2.314,55 1.945,00 2.612,05 2.195,00
	■ ^{1,2,3}	■ ^{1,2,3} 17-Zoll Cayman II Rad	VA: 7 J x 17 ET 55 HA: 8,5 J x 17 ET 40	VA: 205/55 R 17 91V M+S HA: 235/50 R 17 96V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 987 044 600 41 mit RDK: 987 044 600 42 ⁴ 987 044 600 50 ⁵	2.314,55 1.945,00 2.612,05 2.195,00

■ = verwendbar — = nicht verwendbar
VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe

Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.

Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, N1 etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.

¹ Optional: Verwendung von 5-mm-Distanzscheiben an Vorder- und Hinterachse zur Spurverbreiterung.

² Schneekettenfreigang, sofern keine Distanzscheiben montiert sind.

³ Nicht für Boxster S und Cayman S.

⁴ Für Boxster und Cayman Modelle bis einschließlich Modelljahr 08.




⁵ Für Boxster und Cayman Modelle ab Modelljahr 09.

Das vollständige Komplettradsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte den aktuellen Tequipment Katalogen.

* Für Boxster Modelle (Typ 986): Radsatzangebote (ohne Reifen) finden Sie im entsprechenden Tequipment Katalog. Komplettradsatzangebote erhalten Sie ergänzend bei Ihrem Porsche Partner.

Winterkomplettradsätze

für die 911 Modelle (Typ 997)*:

	911 Carrera /S	911 Carrera 4/S 911 Targa 4/S	911 Sport Classic	911 Turbo	911 GT3	911 GT3 RS	911 GT2	Bezeichnung Komplett- radsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen- spezifikation	Teilenummer Komplettradsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
	■ ^{1,4}	■ ^{2,4}	-	-	-	-	-	19-Zoll Carrera S II Rad	VA: 8 J x 19 ET 57 HA: 11 J x 19 ET 67	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 997 044 600 45 mit RDK: 997 044 600 46 ⁵ 997 044 600 48 ⁶	4.807,60 4.040,00 5.105,10 4.290,00
	■ ^{1,4}	■ ^{2,4}	-	-	-	-	-		VA: 8 J x 19 ET 57 HA: 11 J x 19 ET 51	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 997 044 600 49 mit RDK: 997 044 600 50 ⁵ 997 044 600 52 ⁶	4.807,60 4.040,00 5.105,10 4.290,00
	-	-	-	■ ³	-	-	■ ³	19-Zoll Turbo Rad	VA: 8,5 J x 19 ET 56 HA: 11 J x 19 ET 51	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	mit RDK: 997 044 600 24 ⁷	5.777,45 4.855,00
	-	-	-	-	-	■ ³	-		VA: 8 J x 19 ET 57 HA: 11 J x 19 ET 51	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S	ohne RDK: 997 044 600 19 ⁵	5.479,95 4.605,00
	-	-	-	-	-	■ ³	-			max. 240 km/h	mit RDK: 997 044 600 20 ⁵	5.777,45 4.855,00
	-	-	-	■ ^{3,9}	-	-	-	19-Zoll Turbo II Rad	VA: 8,5 J x 19 ET 56 HA: 11 J x 19 ET 51	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	mit RDK: 997 044 600 64 ⁸	5.777,45 4.855,00
<p>■ = verwendbar - = nicht verwendbar VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe</p> <p>Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.</p> <p>Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.</p> <p>Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, N1 etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.</p> <p>¹ Optional: Verwendung von 5-mm-Distanzscheiben an Vorder- und Hinterachse zur Spurverbreiterung. ² Nur in Verbindung mit 17-mm-Distanzscheiben an der Hinterachse. ³ Schneekettenfreigang, sofern keine Distanzscheiben montiert sind. ⁴ Kein Schneekettenfreigang. ⁵ Für 911 Modelle bis einschließlich Modelljahr 08. ⁶ Für 911 Modelle ab Modelljahr 09. ⁷ Für 911 Modelle bis einschließlich Modelljahr 09. ⁸ Für 911 Modelle ab Modelljahr 10. ⁹ Voraussichtlich verfügbar ab 01/2010. Das vollständige Komplettradsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte den aktuellen Equipment Katalogen.</p> <p>* Für 911 Modelle (Typ 996): Radsatzangebote (ohne Reifen) finden Sie im entsprechenden Equipment Katalog. Komplettradsatzangebote erhalten Sie ergänzend bei Ihrem Porsche Partner.</p>												

Winterkomplettradsätze

für die 911 Modelle (Typ 997)*:



911 Carrera / S	911 Carrera 4 / 4S	911 Targa 4 / 4S	911 Sport Classic	911 Turbo	911 GT3	911 GT3 RS	911 GT2	Bezeichnung Komplett- radsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen- spezifikation	Teilenummer Komplettradsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
-	-	-	-	-	■ ¹	-	-	19-Zoll GT3 Rad	VA: 8,5 J x 19 ET 53 HA: 11 J x 19 ET 67	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	mit RDK: 997 044 600 94 ⁶	5.777,45 4.855,00
-	-	-	-	■ ^{2,3}	-	-	-	19-Zoll RS Spyder Rad	VA: 8,5 J x 19 ET 56 HA: 11 J x 19 ET 51	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	mit RDK: 997 044 600 90 ⁵ 997 044 600 88 ⁶	6.134,45 5.155,00
-	-	-	-	-	■ ^{2,4}	-	-	19-Zoll Carrera Classic Rad	VA: 8 J x 19 ET 57 HA: 11 J x 19 ET 67	VA: 235/35 R 19 87V M+S HA: 295/30 R 19 100V XL M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 997 044 600 23 mit RDK: 997 044 600 22	4.807,60 4.040,00 5.105,10 4.290,00

■ = verwendbar - = nicht verwendbar
VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe

Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.

Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, NI etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.

- ¹ Kein Schneekettenfreigang.
² Schneekettenfreigang, sofern keine Distanzscheiben montiert sind.
³ Nur für Fahrzeuge mit Zentralverschluss.
⁴ Für 911 Modelle bis einschließlich Modelljahr 08.
⁵ Für 911 Modelle ab Modelljahr 09.
⁶ Für 911 Modelle ab Modelljahr 10.

Das vollständige Komplettradsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte den aktuellen Equipment Katalogen.

* Für 911 Modelle (Typ 996):
Radsatzangebote (ohne Reifen) finden Sie im entsprechenden Equipment Katalog.
Komplettradsatzangebote erhalten Sie ergänzend bei Ihrem Porsche Partner.

Winterkomplettradsätze

für die 911 Modelle (Typ 997)*:



911 Carrera / S	911 Carrera 4/4S	911 Targa 4/4S	911 Sport Classic	911 Turbo	911 GT3	911 GT3 RS	911 GT2	Bezeichnung Komplett-radsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen-spezifikation	Teilenummer Komplett-radsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
■ ^{1,2}	-	-	-	-	-	-	-	18-Zoll Carrera IV Rad	VA: 8 J x 18 ET 57 HA: 10,5 J x 18 ET 60	VA: 235/40 R 18 91V M+S HA: 265/40 R 18 97V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 997 044 600 53 mit RDK: 997 044 600 54 ⁵ 997 044 600 56 ⁶	3.516,45 2.955,00 3.813,95 3.205,00
■ ^{1,3}	-	-	-	-	-	-	VA: 8 J x 18 ET 57 HA: 10,5 J x 18 ET 60		VA: 235/40 R 18 91V M+S HA: 295/40 R 18 99V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 997 044 600 73 mit RDK: 997 044 600 74 ⁵ 997 044 600 76 ⁶	3.575,95 3.005,00 3.873,45 3.255,00	
-	■ ^{1,2}	-	-	-	-	-	-		VA: 8 J x 18 ET 57 HA: 11 J x 18 ET 51	VA: 235/40 R 18 91V M+S HA: 295/35 R 18 99V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 997 044 600 57 mit RDK: 997 044 600 58 ⁵ 997 044 600 62 ⁶	3.575,95 3.005,00 3.873,45 3.255,00
-	■ ^{1,2}	-	■ ^{1,2}	-	-	-						

■ = verwendbar - = nicht verwendbar
VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe

Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.

Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, NI etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.

¹ Optional: Verwendung von 5-mm-Distanzscheiben an Vorder- und Hinterachse zur Spurverbreiterung.

² Schneekettenfreigang, sofern keine Distanzscheiben montiert sind.

³ Kein Schneekettenfreigang.

⁴ Nicht in Verbindung mit der PCCB für den 911 Turbo.

⁵ Für 911 Modelle bis einschließlich Modelljahr 08.

⁶ Für 911 Modelle ab Modelljahr 09.

Das vollständige Komplett-radsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte den aktuellen Equipment Katalogen.

* Für 911 Modelle (Typ 996): Radsatzangebote (ohne Reifen) finden Sie im entsprechenden Equipment Katalog. Komplett-radsatzangebote erhalten Sie ergänzend bei Ihrem Porsche Partner.

**Winterkomplettradsätze
für die Cayenne Modelle:**



Cayenne/Diesel	Cayenne S	Cayenne GTS	Cayenne Turbo	Cayenne Turbo S	Bezeichnung Komplettradsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen-spezifikation	Teilenummer Komplettradsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	—	20-Zoll Cayenne SportTechno Rad	VA/HA: 9 J x 20 ET 60	VA/HA: 275/40 R 20 106V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 955 044 600 33	5.200,30 4.370,00
■ ¹	■ ¹	—	■ ¹	■ ^{1,3}				mit RDK: 955 044 600 34 ³	5.497,80
■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ^{1,4}				955 044 600 54 ⁴	4.620,00
■ ¹	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}	—	19-Zoll Cayenne Design Rad	VA/HA: 9 J x 19 ET 60	VA/HA: 255/50 R 19 107V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 955 044 600 21	3.653,30 3.070,00
■ ¹	■ ^{1,2}	—	■ ^{1,2}	■ ^{1,2,3}				mit RDK: 955 044 600 22 ³	3.950,80
■ ¹	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}				955 044 600 32 ⁴	3.320,00

■ = verwendbar — = nicht verwendbar
VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe

Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.

Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, N1 etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.

¹ Schneekettenfreigang, sofern keine Distanzscheiben montiert sind.

² Nicht für Cayenne Modelle mit PCCB.

³ Für Cayenne Modelle bis einschließlich Modelljahr 06.

⁴ Für Cayenne Modelle ab Modelljahr 08.

Das vollständige Komplettradsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte den aktuellen Tequipment Katalogen.

**Winterkomplettradsätze
für die Cayenne Modelle:**



Cayenne/Diesel	Cayenne S	Cayenne GTS	Cayenne Turbo	Cayenne Turbo S	Bezeichnung Komplettradsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen- spezifikation	Teilenummer Komplettradsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
■ ¹	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}	■ ^{1,2} _{5,6}	—	18-Zoll Cayenne	VA/HA: 8 J x 18 ET 57	VA/HA: 255/55 R 18 109V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 955 044 600 63 mit RDK: 955 044 600 44 ³ 955 044 600 64 ⁴	3.105,90 2.610,00 3.403,40 2.860,00
■ ¹	■ ^{1,2}	—	■ ^{1,2} _{5,7}	—	Turbo II Rad				
■ ¹	■ ^{1,2}	■ ^{1,2}	■ ^{1,2} ₆	—	18-Zoll Cayenne S II Rad	VA/HA: 8 J x 18 ET 57	VA/HA: 255/55 R 18 109V M+S max. 240 km/h	ohne RDK: 955 044 600 47 mit RDK: 955 044 600 36 ³ 955 044 600 48 ⁴	2.975,00 2.500,00 3.272,50 2.750,00

■ = verwendbar — = nicht verwendbar
VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe

Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.

Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, N1 etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.

¹ Schneekettenfreigang, sofern keine Distanzscheiben montiert sind.

² Nicht für Cayenne Modelle mit PCCB.

³ Für Cayenne Modelle bis einschließlich Modelljahr 06.

⁴ Für Cayenne Modelle ab Modelljahr 08.

⁵ Nicht für Cayenne Turbo Modelle ab Modelljahr 09.

⁶ Nicht für Cayenne Turbo mit Leistungssteigerung.

Das vollständige Komplettradsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte den aktuellen Tequipment Katalogen.

Winterkomplettradsätze für die Panamera Modelle:



Panamera S	Panamera 4S	Panamera Turbo	Bezeichnung Komplettradsatz	Raddimension (Einpresstiefe in mm)	Reifen-spezifikation	Teilenummer Komplettradsatz für Fahrzeuge ohne/mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
■ ¹	■ ¹	■ ¹	20-Zoll RS Spyder Design Rad	VA: 9,5 J x 20 ET 65 HA: 10,5 J x 20 ET 65	VA: 255/40 R 20 101V M+S HA: 285/35 R 20 104V M+S max. 240 km/h	mit RDK: 970 044 600 06	6.247,50 5.250,00
■ ¹	■ ¹	■ ^{1,2}	19-Zoll Panamera Turbo Rad	VA: 9 J x 19 ET 60 HA: 10 J x 19 ET 61	VA: 255/45 R 19 100V M+S HA: 285/40 R 19 103V M+S max. 240 km/h	mit RDK: 970 044 600 04	4.819,50 4.050,00
■ ^{1,3}	■ ^{1,3}	—	18-Zoll Panamera S Rad	VA: 8 J x 18 ET 59 HA: 9 J x 18 ET 53	VA: 245/50 R 18 100V M+S HA: 275/45 R 18 103V M+S max. 240 km/h	mit RDK: 970 044 600 02	3.391,50 2.850,00

■ = verwendbar — = nicht verwendbar
VA: Vorderachse HA: Hinterachse ET: Einpresstiefe

Sollte die Rad-Reifen-Kombination nicht in Ihren Fahrzeugpapieren enthalten sein, fordern Sie bitte eine Herstellerbescheinigung bei Ihrem Porsche Partner an.

Hinweis: Die abgebildeten Radnabenabdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei den verbauten Reifen handelt es sich ausschließlich um Reifen, die der Porsche Spezifikation entsprechen. Diese Reifen erkennen Sie am Spezifikationsindex (NO, N1 etc.) an der Reifenseitenwand. Nur diese Reifen werden von Porsche empfohlen.

¹ Schneekettenfreigang.

² Nicht für Panamera Turbo mit PCCB.

³ Nicht für Panamera S und Panamera 4S mit PCCB.

Das vollständige Komplettradsatzangebot sowie Räderzubehör entnehmen Sie bitte dem aktuellen Tequipment Katalog.

Räderzubehör.



Radnabenabdeckung (rund)

Mit farbigem Porsche Wappen für
Ihren Boxster oder 911.

4 Stück für Boxster (Typ 986) und 911 (Typ 996):
Teile-Nr. 000 044 600 12



Radnabenabdeckung (rund)

Mit farbigem Porsche Wappen für
Ihren Porsche.

4 Stück für Boxster (Typ 987), Cayman, 911
(Typ 997) und Cayenne mit 18-Zoll Cayenne S II
Rad, 18-Zoll Cayenne Turbo II Rad und
20-Zoll Cayenne SportTechno Rad sowie
für Panamera:
Teile-Nr. 955 044 600 10
4 Stück für 911 (Typ 997) mit 19-Zoll Turbo Rad:
Teile-Nr. 997 044 600 17



Radnabenabdeckung (Stern)

Mit farbigem Porsche Wappen für
Ihren Cayenne.

4 Stück für Cayenne mit
19-Zoll Cayenne Design Rad:
Teile-Nr. 955 044 600 11



Felgenpflegeset

Reinigungs- und Pflegemittel mit
Bürstensen für Leichtmetallräder.
Reinigungsmittel auch als Nachfüll-
flasche erhältlich.

Teile-Nr. 000 044 000 86

Nachfüllflasche:
Teile-Nr. 999 901 066 40

Schneeketten.

Reifendimension	Teilenummer	Preis Euro inkl. 19% MwSt. exkl. 19% MwSt.
225/50 R 16	996 361 920 00	380,80 320,00
225/45 R 17	996 361 920 01	380,80 320,00
255/40 R 17	996 361 921 00	392,70 330,00
235/50 R 17	996 361 922 00	452,20 380,00
255/40 R 18		
265/35 R 18		
265/40 R 18	997 044 600 07	714,00 600,00
295/35 R 18	997 044 600 08	392,70 330,00
295/30 R 19		
235/65 R 17	955 044 600 07	476,00 400,00
235/60 R 18		
255/55 R 18	955 044 600 08	476,00 400,00
255/50 R 19 ¹		
All-Season-Bereifung mit 275/45 R 19		
275/40 R 20 ²	955 044 600 13	589,05 495,00
275/45 R 18 ¹	970 044 600 09	476,00 400,00
285/40 R 19 ¹	970 044 600 10	589,05 495,00
285/35 R 20 ¹		

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 2 Schneeketten.

Hinweis: Bei den Cayenne Modellen empfiehlt es sich, Schneeketten an allen Rädern zu montieren.

¹Bei Fahrzeugen mit dieser Reifendimension dürfen nur an der Hinterachse Schneeketten aufgezogen werden.

²Für Cayenne Modelle ab Modelljahr 08.





Weitere Informationen finden Sie in den aktuellen Porsche Tequipment Katalogen oder in unserem Online-Shop mit einem Angebot an ausgewählten Tequipment Produkten unter www.porsche.com.

Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.



Porsche, das Porsche Wappen, Boxster, 911, Carrera, Targa, Cayenne, Panamera und Tequipment sind eingetragene Marken der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
www.porsche.com

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2009

Stand: 08/09
Printed in Germany
WSLU1001000511 DE/DE